



Technisches Informationsblatt

Kartonregister mit Mylar®-Verstärkung

Material:	Offsetkarton weiß, holzfrei, chlorfrei 170 g/m², 190 g/m² und 250 g/m²	
	Farbige Kartonsorten und Sondermaterialien auf Anfrage. Eine Anfertigung kann ab 3 to. vorgenommen werden.	
	Flächengewichtstoleranzen:	+/- 8% werden vom Hersteller vorgegeben und müssen akzeptiert werden
	Verarbeitung von gestelltem Material möglich.	
Standardformate:	DIN A 4 max. 297 x 230 mm inkl. Tab	DIN A5 max. 210 x 163 inkl. Tab
Sonderformate:	max.: Höhe 380 mm x Breite 500 mm (inkl. Tab) min.: Höhe 128 mm x Breite 83 mm (inkl. Tab)	
Tabbreiten:	9, 12, 15 bzw. 16,5 mm möglich	
Stanzung:	Einseitig abgerundet 	oder 2-seitig abgerundet sogenannte Leitkartenstanzung (ohne Aufpreis) 
	Die Aufteilung erfolgt nach Ihren Wünschen.	
Lochung:	2- oder 4-fach im Abstand 80 bzw. 80/80/80 mm, alternativ: Eurolochung - 11-fach – Lochdurchmesser: 6 mm Lochabstand: 8 mm vom Rand bis Lochmitte Weitere Lochungen auf Anfrage.	
Lochverstärkung:	Bei 2- oder 4-fach Lochung partiell möglich (Donuts). Bei Eurolochung und Sonderlochungen: Streifenverstärkung.	
Tab-Mylar®-Verstärkung:	glasklar oder farbig möglich (13 Farben am Lager), fordern Sie bitte unseren Farbmusterbogen an. Auf Wunsch bemustern wir die Farben.	
Bedruckung:	Wir können sowohl den Sieb- als auch den Offsetdruck anbieten.	
Druckfarbe:	Nach Ihren Wünschen. Wir bemühen uns, die von Ihnen gewünschten Druckfarben nach HKS, Pantone, RAL oder Ihren Farbmustern weitestgehend zu erreichen.	
Filme:	Für den Siebdruck sind Filme mit der Schichtseite oben, für den Offsetdruck solche mit der Schichtseite unten erforderlich. Sie sollten grundsätzlich mit Schneidmarken und Formatbegrenzung versehen sein und nach Farben getrennt werden. Die Aufnahme von Filmen nach Reinzeichnungen oder Daten (siehe Merkblatt "Digitale Druckvorlagen") berechnen wir zu Selbstkosten.	
Mehr-/Minderlieferung:	± 10%	